

如何添加控件

- 一.导入库
- 二.添加代码

Item	View
author	Xiaobin Wang
date	2023-3-1
Version	Ver1.0.1

一.导入库

...pro qt工程文件中添加inc文件夹和lib

例如: WTcplp 库存放在 根目录/3rd/WTcplp

INCLUDEPATH += \$\$PWD/../3rd/WTcplp/ 其中\$\$PWD为qt工程pro目录位置
需根据实际的/3rd/WTcplp目录位置, 做调整

LIBS += \ \$\$PWD/../3rd/WCore3d/WCore3d.lib \ \$\$PWD/../3rd/Match/Match.lib
\ \$\$PWD/../3rd/ImgList/ImgList.lib \ \$\$PWD/../3rd/WTcplp/WTcplp.lib

WTcplp.dll 请拷贝到运行目录下 或 添加.dll所在目录环境变量

二.添加代码

1.添加include文件 mainwindow.h头文件中, 添加 #include "WTcplp/wtcpip.h"

2.在MainWindow::MainWindow(QWidget parent) : QMainWindow(parent) 初始化函数中, 添加 m_tcp.initCtrl(ui->tab_IO,m_exe_path +
"./param/wtcpip/tcp1.json"); 第一个参数是: 某个窗口的句柄 QWidget , 第二是
tcp1.json参数的位置。

每个...json文件存放了该控件的所有参数